

**PIATTAFORME DI PESATURA CON OUT 4/20mA**

**PWB320**



**320x320x h95 [mm]**  
**peso nominale statico max: 130Kg**  
**alimentazione: 24Vdc**  
**Uscita: 4/20mA**  
piatto in INOX  
grado protezione: Ip44  
piedini snodati regolabili

struttura in acciaio zincato  
peso statico massimo: 150Kg  
F.S. Cella di carico: 200Kg  
assorbimento: 60mA

**D8204**



ModBUS RTU  
(Rs485)  
(optional)

- \* Visualizzatore di peso
- \* 2 SET impostabili
- \* collegamento a rete ModBUS RTU (RS 485)

**MAA0800**



ModBUS RTU  
(Rs485)

- \* pubblica su rete ModBUS RTU
- n°8 segnali 4/20mA

**PWB630**



**610x610x h160 [mm]**  
**peso nominale statico max: 130Kg**  
**alimentazione: 24Vdc**  
**Uscita: 4/20mA**  
piatto in INOX AISI 304  
grado protezione: IP44  
piedini snodati regolabili

struttura in acciaio verniciato  
peso statico massimo: 150Kg  
F.S. Cella di carico: 200Kg  
assorbimento: 250mA

**QIGB01**




- \* gestione completa di una piattaforma di pesatura con alimentazione, visualizzazione
- opz.allarme acustico luminoso a SET impostabili
- \* IP65

**QIGB02**



- \* gestione completa di 2 piattaforme di pesatura con alimentazione, visualizzazione
- opz. Allarme acustico luminoso a SET impostabili
- \* IP65

**QIGB04**



- \* gestione completa di 4 piattaforme di pesatura con alimentazione, visualizzazione
- opz. All. acustico luminoso a SET impostabili
- \* IP65
- \* ModBUS RTU opz.